

## Pojistkové vložky D0

### Pojistkové vložky D0

Jm. proud  
**2 - 100 A**

Tavné charakteristiky  
**gG**

D0 poj. vložky jsou používány jako ideální řešení ochrany elektrické instalace, ovládacích a signalizačních obvodů proti přetížení a zkratu.

Celý sortiment Neozed pojistek obsahuje kompletní řadu pojistkových vložek o velikostech D01, D02 a D03, dále klasické keramické a nové plastové pojistkové spodky, poj. odpínače a všechno potřebné příslušenství. Jsou dimenzované na jmenovité napětí 400 VAC, resp. 250 VDC se jmenovitou vyp. schopností AC 50kA a DC 8kA.

Systém D0 je určený do obytných, komerčních a podobných budov. Při použití v průmyslové oblasti je nutné vzít v úvahu požadavky normy IEC 60664-1, konkrétně požadavky na izolaci zařízení v rámci nízkonapěťových systémů. Všechny pojistkové vložky mají indikátor vybavení, který je viditelný skrz skleněný průzor v pojistkové hlavici. Pojistkové vložky, spodky, odpínače a hlavice jsou testovány a schváleny podle požadavků norem IEC 60269-3-1, DIN EN 60269-3, DIN VDE 0636-301, HD 630.3.1, DIN EN 60269-1, EN 60947-1 a EN 60947-3.



#### D01 (rozměr E 14)

$I_n$ [A]	Barva	Obj. kód gG	Váha [g]	Balení [ks]
2	růžová	002211001	6	10/500
4	hnědá	002211002	6	10/500
6	zelená	002211003	6	10/500
10	červená	002211004	6	10/500
13	černá	002211006	6	10/500
16	šedá	002211005	6	10/500



#### D02 (rozměr E 18)

$I_n$ [A]	Barva	Obj. kód gG	Váha [g]	Balení [ks]
20	modrá	002212001	11	10/500
25	žlutá	002212002	12	10/500
32	černá	002212006	13	10/500
35	černá	002212003	13	10/500
40	černá	002212007	13	10/500
50	bílá	002212004	13	10/500
63	měděná	002212005	15	10/500



#### D03 (rozměr M 30 x 2)

$I_n$ [A]	Barva	Obj. kód gG	Váha [g]	Balení [ks]
80	stříbrná	002213001	35	10/400
100	červená	002213002	35	10/400